



## Karta techniczna PDF EXPG21239L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 40 mm    |
| B               | 61,80 mm |
| B1              | 77,70 mm |
| d               | 61,91 mm |
| d1              | 82 mm    |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 69,80 mm |
| H1              | 25 mm    |
| H2              | 138 mm   |
| J               | 105 mm   |
| L               | 150 mm   |
| L1              | 50 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 53,20 mm |
| S               | 30,90 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 4,86 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PG212       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21239G2L3 |