

## Karta techniczna PDF EXSP20926T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 31 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| A5              | 21,40 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 41,28 mm |
| d1              | 62 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 120 mm   |
| H2              | 61 mm    |
| H               | 120 mm   |
| L               | 320 mm   |
| L1              | 260 mm   |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| SW              | 3,97 mm  |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,16 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | SP208210/85  |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20926G2T04 |