

Karta techniczna PDF EXT207T20CCE+WB

Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	37 mm
A1	12 mm
A2	30 mm
B	37,60 mm
A5	18,80 mm
B1	51,10 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
Dz	80 mm
G	M6x1
H	102 mm
H1	89 mm
H2	64 mm
H	102 mm
L	129 mm
L1	78 mm
L2	13 mm
L3	64 mm
N	22 mm
N1	16 mm
N2	37 mm
P	230 mm
s1	36,30 mm
S	18,80 mm
SW	4 mm
Z	77,70 mm

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	T207N
Oznaczenie łożyska	EX207G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE207
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20735