

## Karta techniczna PDF EXT211+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 64 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 38 mm    |
| B               | 55,40 mm |
| A5              | 27,70 mm |
| B1              | 71,30 mm |
| d               | 55 mm    |
| d1              | 74,50 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 146 mm   |
| H1              | 130 mm   |
| H2              | 102 mm   |
| H               | 146 mm   |
| L               | 171 mm   |
| L1              | 106 mm   |
| L2              | 19 mm    |
| L3              | 95 mm    |
| N               | 35 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| N2              | 64 mm    |
| P               | 300 mm   |
| s1              | 48,40 mm |
| S               | 27,70 mm |
| SW              | 5 mm     |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 4,19 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T211    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX211G2 |