

## Karta techniczna PDF EXT213T20CCE+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 70 mm     |
| A1              | 26 mm     |
| A2              | 44 mm     |
| B               | 68,20 mm  |
| A5              | 34,10 mm  |
| B1              | 85,70 mm  |
| d               | 65 mm     |
| d1              | 86 mm     |
| Dz              | 132 mm    |
| G               | M6x1      |
| H               | 167 mm    |
| H1              | 151 mm    |
| H2              | 111 mm    |
| H               | 167 mm    |
| L               | 224 mm    |
| L1              | 137 mm    |
| L2              | 21 mm     |
| L3              | 121 mm    |
| N               | 41 mm     |
| N1              | 32 mm     |
| N2              | 70 mm     |
| P               | 300 mm    |
| s1              | 57,60 mm  |
| S               | 34,10 mm  |
| SW              | 5 mm      |
| Z               | 119,80 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 7,63 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | T213N      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX213G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE213    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21365  |