

## Karta techniczna PDF EXT30927




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 55 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 38 mm    |
| B  | 42,90 mm |
| A5 | 23,10 mm |
| B1 | 58,70 mm |
| d  | 42,86 mm |
| d1 | 70 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 138 mm   |
| H1 | 125 mm   |
| H2 | 90 mm    |
| H  | 138 mm   |
| L  | 178 mm   |
| L1 | 110 mm   |
| L2 | 20 mm    |
| L3 | 97 mm    |
| N  | 34 mm    |
| N1 | 24 mm    |
| N2 | 55 mm    |
| s1 | 42,05 mm |
| S  | 19,80 mm |
| SW | 4,76 mm  |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 53 kN    |
| C0     | 31,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 4,22 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | T309      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30927G2 |