

## Karta techniczna PDF EXT310T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 61 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 40 mm    |
| B  | 49,20 mm |
| A5 | 24,60 mm |
| B1 | 66,60 mm |
| d  | 50 mm    |
| d1 | 76,20 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 151 mm   |
| H1 | 140 mm   |
| H2 | 98 mm    |
| H  | 151 mm   |
| L  | 192 mm   |
| L1 | 118 mm   |
| L2 | 22 mm    |
| L3 | 106 mm   |
| N  | 37 mm    |
| N1 | 27 mm    |
| N2 | 61 mm    |
| s1 | 46,80 mm |
| S  | 24,60 mm |
| SW | 5 mm     |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 62 kN    |
| C0     | 37,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 5,26 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | T310       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX310G2T20 |