

## Karta techniczna PDF EXT31340T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 80 mm    |
| A1 | 26 mm    |
| A2 | 50 mm    |
| B  | 65,10 mm |
| A5 | 32,60 mm |
| B1 | 85,70 mm |
| d  | 63,50 mm |
| d1 | 97 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 190 mm   |
| H1 | 170 mm   |
| H2 | 116 mm   |
| H  | 190 mm   |
| L  | 238 mm   |
| L1 | 146 mm   |
| L2 | 27 mm    |
| L3 | 134 mm   |
| N  | 43 mm    |
| N1 | 32 mm    |
| N2 | 70 mm    |
| s1 | 59,55 mm |
| S  | 32,50 mm |
| SW | 5,56 mm  |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 93,86 kN |
| C0     | 60,50 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 10,05 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,10 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T313         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31340G2T20 |