

## Karta techniczna PDF EXT318L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 110 mm    |
| A1              | 32 mm     |
| A2              | 66 mm     |
| B               | 87,30 mm  |
| A5              | 43,70 mm  |
| B1              | 115,90 mm |
| d               | 90 mm     |
| d1              | 133 mm    |
| G               | M10x1     |
| H               | 255 mm    |
| H1              | 228 mm    |
| H2              | 160 mm    |
| H               | 255 mm    |
| L               | 312 mm    |
| L1              | 192 mm    |
| L2              | 32 mm     |
| L3              | 175 mm    |
| N               | 57 mm     |
| N1              | 46 mm     |
| N2              | 106 mm    |
| s1              | 80,15 mm  |
| S               | 43,60 mm  |
| SW              | 10 mm     |



| Parametry |        |
|-----------|--------|
| C         | 143 kN |
| C0        | 108 kN |
| T min.    | -20 °C |
| T max.    | 100 °C |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 22,70 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T318      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX318G2L3 |