

## Karta techniczna PDF EXT319L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 110 mm    |
| A1              | 35 mm     |
| A2              | 72 mm     |
| B               | 93,70 mm  |
| A5              | 46,90 mm  |
| B1              | 122,30 mm |
| d               | 95 mm     |
| d1              | 140 mm    |
| G               | M10x1     |
| H               | 270 mm    |
| H1              | 240 mm    |
| H2              | 165 mm    |
| H               | 270 mm    |
| L               | 322 mm    |
| L1              | 197 mm    |
| L2              | 33 mm     |
| L3              | 180 mm    |
| N               | 57 mm     |
| N1              | 46 mm     |
| N2              | 106 mm    |
| s1              | 83,35 mm  |
| S               | 46,80 mm  |
| SW              | 10 mm     |



| Parametry |        |
|-----------|--------|
| C         | 156 kN |
| C0        | 122 kN |
| T min.    | -20 °C |
| T max.    | 100 °C |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 26,10 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T319      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX319G2L3 |