

## Karta techniczna PDF

### FBL2012

### Zespoły łożyskowe

oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 31 mm    |
| A               | 26,50 mm |
| A1              | 11,40 mm |
| A2              | 33,70 mm |
| d               | 19,05 mm |
| e               | 15,40 mm |
| G               | 1/4"28   |
| H               | 108 mm   |
| H               | 108 mm   |
| H1              | 76,20 mm |
| J               | 38,10 mm |
| J3              | 42,90 mm |
| J4              | 22,20 mm |
| L               | 63,50 mm |
| L2              | 62 mm    |
| N               | 10,70 mm |
| s1              | 15,50 mm |
| S               | 12,70 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 10,90 kN |
| C0        | 5,30 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,16 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FBL204     |
| Oznaczenie łożyska                           | MUC20412FD |