



## Karta techniczna PDF UCEHE208L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 36 mm    |
| A2              | 40 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| A5              | 30,20 mm |
| d               | 40 mm    |
| E               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| G1              | M24      |
| H               | 100 mm   |
| H               | 100 mm   |
| L               | 135 mm   |
| L1              | 85 mm    |
| L3              | 45 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| SW              | 4 mm     |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,54 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE208    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC208G2L3 |