


## Karta techniczna PDF UCFA209L3CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 38 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 52,20 mm |
| d               | 45 mm    |
| Dz              | 95 mm    |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 181 mm   |
| H               | 181 mm   |
| J               | 148 mm   |
| J1              | 72 mm    |
| L               | 108 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 57,70 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,95 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FA209N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC209G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20945  |