

## Karta techniczna PDF UCFC20412L3CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 31 mm    |
| A  | 25,50 mm |
| A1 | 6 mm     |
| A2 | 28,30 mm |
| A4 | 20,50 mm |
| d  | 19,05 mm |
| Dz | 54 mm    |
| e  | 10 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 62       |
| J  | 78 mm    |
| L  | 100 mm   |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 15,50 mm |
| S  | 12,70 mm |
| Z  | 37 mm    |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 0,70 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FC204N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20412G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20412   |