

## Karta techniczna PDF UCFC20825L3CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 49,20 mm |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 9 mm     |
| A2 | 41,20 mm |
| A4 | 26 mm    |
| d  | 39,69 mm |
| Dz | 88 mm    |
| e  | 11 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 100      |
| J  | 120 mm   |
| L  | 145 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 24,60 mm |
| S  | 19 mm    |
| Z  | 55,70 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 2,12 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | FC208N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20825G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20825   |