

## Karta techniczna PDF UCFE20928L4CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 54,20 mm |
| d               | 44,45 mm |
| Dz              | 95 mm    |
| e               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 105 mm   |
| L               | 137 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 58,40 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 2,28 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | FE209N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20928G2L4 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20928   |