

## Karta techniczna PDF UCFE21030L4CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 51,60 mm |
| A               | 44 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 60,60 mm |
| d               | 47,63 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 28 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 111 mm   |
| L               | 143 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 25,80 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 63,30 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 2,67 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FE210N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21030G2L4 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21030   |