

## Karta techniczna PDF UCFE21134T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,60 mm |
| A               | 48,50 mm |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 64,40 mm |
| d               | 53,98 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| e               | 31 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 130 mm   |
| L               | 162 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 22,20 mm |
| Z               | 68,60 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,81 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FE211N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21134G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC211       |