

## Karta techniczna PDF UCFL206T04CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 38,10 mm |
| A  | 31 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 40,20 mm |
| d  | 30 mm    |
| Dz | 70 mm    |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 148 mm   |
| H  | 148 mm   |
| J  | 117 mm   |
| L  | 80 mm    |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 19,05 mm |
| S  | 15,90 mm |
| Z  | 44,40 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,97 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FL206N     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC206G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC206     |