


## Karta techniczna PDF UCFL20928NT04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 38 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 52,20 mm |
| d               | 44,45 mm |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 188 mm   |
| H               | 188 mm   |
| J               | 148 mm   |
| L               | 108 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 34 mm    |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,90 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FL209N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20928G2T04 |