

## Karta techniczna PDF UCPA203T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 40 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| B               | 31 mm    |
| d               | 17 mm    |
| Dz              | 54 mm    |
| E               | 13 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 30,20 mm |
| H1              | 11 mm    |
| H2              | 62 mm    |
| J               | 52 mm    |
| L               | 76 mm    |
| L1              | 22 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 15,50 mm |
| S               | 12,70 mm |
| Z               | 45,60 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,64 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PA204N     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC203G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC204     |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20417   |