


## Karta techniczna PDF UCPAE20825T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 47 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| d               | 39,69 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| E               | 15 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 13 mm    |
| H2              | 99 mm    |
| J               | 88,90 mm |
| L               | 116 mm   |
| L1              | 27 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 69,70 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,72 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE208N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20825G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20825    |