



## Karta techniczna PDF UCPAE21135CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 35 mm    |
| B               | 55,60 mm |
| d               | 55,56 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| E               | 20 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 64 mm    |
| H1              | 16 mm    |
| H2              | 125 mm   |
| J               | 118 mm   |
| L               | 150 mm   |
| L1              | 32 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 22,20 mm |
| Z               | 77,70 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,11 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE211N   |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21135G2 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21135 |