

## Karta techniczna PDF UCPG20723NL3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 48 mm    |
| A1 | 27 mm    |
| B  | 42,90 mm |
| d  | 36,51 mm |
| E  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 47,60 mm |
| H1 | 20 mm    |
| H2 | 93 mm    |
| J  | 68 mm    |
| L  | 100 mm   |
| L1 | 35 mm    |
| N  | M12 mm   |
| s1 | 21,45 mm |
| S  | 17,50 mm |
| Z  | 22,50 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,45 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | PG207N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20723G2L3 |