

# Karta techniczna PDF UCPLE207T04CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 44,50 mm |
| A1              | 30,50 mm |
| B               | 42,90 mm |
| d               | 35 mm    |
| Dz              | 80 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 46,20 mm |
| H1              | 16 mm    |
| H2              | 91,50 mm |
| J               | 129 mm   |
| L               | 166 mm   |
| N               | 14 mm    |
| N1              | 21,50 mm |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| Z               | 59,90 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,48 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC207G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC207     |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20735   |