

# Karta techniczna PDF UCPLE21030T04CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 55 mm    |
| A1              | 36 mm    |
| B               | 51,60 mm |
| d               | 47,63 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| G               | M6x1     |
| H               | 55,60 mm |
| H1              | 19,30 mm |
| H2              | 114 mm   |
| J               | 164 mm   |
| L               | 214 mm   |
| N               | 14 mm    |
| N1              | 27 mm    |
| s1              | 25,80 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 77,10 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,79 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE210N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21030G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC210       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21030    |