

## Karta techniczna PDF UCSP20620L3CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 21 mm    |
| B               | 38,10 mm |
| A5              | 22,20 mm |
| d               | 31,75 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 98 mm    |
| H2              | 41 mm    |
| H               | 98 mm    |
| L               | 274 mm   |
| L1              | 225 mm   |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| SW              | 3,18 mm  |
| Z               | 50,80 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,99 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | SP206207/62N |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20620G2L3  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC206       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20620    |