


## Karta techniczna PDF UCT20412CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 21 mm    |
| B  | 31 mm    |
| A5 | 18,30 mm |
| d  | 19,05 mm |
| Dz | 54 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 89 mm    |
| H1 | 76 mm    |
| H2 | 51 mm    |
| H  | 89 mm    |
| L  | 94 mm    |
| L1 | 61 mm    |
| L2 | 10 mm    |
| L3 | 51 mm    |
| N  | 19 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| N2 | 32 mm    |
| s1 | 15,50 mm |
| S  | 12,70 mm |
| SW | 3,18 mm  |
| Z  | 44,30 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,83 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T204N     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20412G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC204    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20412 |