



## Karta techniczna PDF UCT205CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 32 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 24 mm    |
| B               | 34 mm    |
| A5              | 19,70 mm |
| d               | 25 mm    |
| Dz              | 60 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 89 mm    |
| H1              | 76 mm    |
| H2              | 51 mm    |
| H               | 89 mm    |
| L               | 97 mm    |
| L1              | 62 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 51 mm    |
| N               | 19 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 32 mm    |
| s1              | 17 mm    |
| S               | 14,30 mm |
| SW              | 3 mm     |
| Z               | 47,50 mm |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,88 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | T205N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC205G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC205   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20525 |