

## Karta techniczna PDF

# UCT20620L3CO+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 28 mm    |
| B               | 38,10 mm |
| A5              | 22,20 mm |
| d               | 31,75 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 56 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 113 mm   |
| L1              | 70 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 57 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| P               | 150 mm   |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| SW              | 3,18 mm  |
| Z               | 52,50 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,24 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T206N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20620G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20620   |