

## Karta techniczna PDF UCT20620T20+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 28 mm    |
| B               | 38,10 mm |
| A5              | 22,20 mm |
| d               | 31,75 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 56 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 113 mm   |
| L1              | 70 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 57 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| P               | 150 mm   |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| SW              | 3,18 mm  |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,20 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | T206         |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20620G2T20 |