

## Karta techniczna PDF UCT20723



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 37 mm    |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 30 mm    |
| B  | 42,90 mm |
| A5 | 25,40 mm |
| d  | 36,51 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 102 mm   |
| H1 | 89 mm    |
| H2 | 64 mm    |
| H  | 102 mm   |
| L  | 129 mm   |
| L1 | 78 mm    |
| L2 | 13 mm    |
| L3 | 64 mm    |
| N  | 22 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| N2 | 37 mm    |
| s1 | 21,45 mm |
| S  | 17,50 mm |
| SW | 3,97 mm  |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,55 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | T207      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20723G2 |