

## Karta techniczna PDF UCT20723NL4+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 30 mm    |
| B               | 42,90 mm |
| A5              | 25,40 mm |
| d               | 36,51 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 64 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 129 mm   |
| L1              | 78 mm    |
| L2              | 13 mm    |
| L3              | 64 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| P               | 230 mm   |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| SW              | 3,97 mm  |
| Z               | 21,70 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,55 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | T207N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20723G2L4 |