

## Karta techniczna PDF UCT31132T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 66 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 44 mm    |
| B  | 66 mm    |
| A5 | 41 mm    |
| d  | 50,80 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 163 mm   |
| H1 | 150 mm   |
| H2 | 105 mm   |
| H  | 163 mm   |
| L  | 207 mm   |
| L1 | 127 mm   |
| L2 | 23 mm    |
| L3 | 115 mm   |
| N  | 39 mm    |
| N1 | 29 mm    |
| N2 | 66 mm    |
| s1 | 33 mm    |
| S  | 25 mm    |
| SW | 5,56 mm  |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 71,50 kN |
| C0     | 44,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 6,28 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,10 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T311         |
| Oznaczenie łożyska                           | UC31132G2T04 |