

## Karta techniczna PDF USFC20108T04CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 22 mm    |
| A  | 25,50 mm |
| A1 | 6 mm     |
| A2 | 26 mm    |
| A4 | 20,50 mm |
| d  | 12,70 mm |
| Dz | 46 mm    |
| e  | 10 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 62       |
| J  | 78 mm    |
| L  | 100 mm   |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 11 mm    |
| S  | 6 mm     |
| Z  | 34,50 mm |



#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -40 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,51 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FC203N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20108G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC203       |