

## Karta techniczna PDF USFC205T20CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 27 mm    |
| A  | 27 mm    |
| A1 | 7 mm     |
| A2 | 29,50 mm |
| A4 | 21 mm    |
| d  | 25 mm    |
| Dz | 60 mm    |
| e  | 10 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 70       |
| J  | 90 mm    |
| L  | 115 mm   |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 13,50 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| Z  | 39,10 mm |



#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1 kg       |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FC205N     |
| Oznaczenie łożyska                           | US205G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20525   |