


## Karta techniczna PDF USFE20412T20CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 25 mm    |
| A               | 29,50 mm |
| A1              | 10 mm    |
| A2              | 37 mm    |
| d               | 19,05 mm |
| Dz              | 54 mm    |
| e               | 19 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 63,50 mm |
| L               | 86 mm    |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 12,50 mm |
| S               | 7 mm     |
| Z               | 40,80 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,66 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FE204N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20412G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20412    |