

## Karta techniczna PDF USFE21236T20CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 53,70 mm |
| A               | 53,50 mm |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 72,80 mm |
| d               | 57,15 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| e               | 34 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 143 mm   |
| L               | 175 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 26,85 mm |
| S               | 14,90 mm |
| Z               | 78,90 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,74 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FE212N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21236G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21236    |