

## Karta techniczna PDF USFLE207T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 32 mm    |
| A               | 33,70 mm |
| A1              | 12,50 mm |
| A2              | 43,50 mm |
| d               | 35 mm    |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 20 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 155 mm   |
| H               | 155 mm   |
| J               | 130 mm   |
| L               | 92 mm    |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 16 mm    |
| S               | 8,50 mm  |
| Z               | 49,60 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,07 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US207G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20735   |