


## Karta techniczna PDF USFLZ201



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 22 mm     |
| A               | 32 mm     |
| A1              | 10 mm     |
| A2              | 35 mm     |
| A4              | 28,50 mm  |
| d               | 12 mm     |
| e               | 19 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 112,50 mm |
| H               | 112,50 mm |
| H3              | 55        |
| J               | 90 mm     |
| L               | 60,50 mm  |
| N               | 11,50 mm  |
| s1              | 11 mm     |
| S               | 6 mm      |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,49 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ203  |
| Oznaczenie łożyska                           | US201G2 |