


## Karta techniczna PDF USFLZ21031T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 43,50 mm |
| A               | 41 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 56,60 mm |
| A4              | 37 mm    |
| d               | 49,21 mm |
| e               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| H3              | 105      |
| J               | 157 mm   |
| L               | 116 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 21,75 mm |
| S               | 10,90 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,08 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ210       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21031G2T20 |