

## Karta techniczna PDF USP205T04CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| A1              | 26 mm    |
| B               | 27 mm    |
| d               | 25 mm    |
| Dz              | 60 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 36,50 mm |
| H1              | 16 mm    |
| H2              | 70 mm    |
| J               | 105 mm   |
| L               | 140 mm   |
| L1              | 42 mm    |
| N               | 13 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| s1              | 13,50 mm |
| S               | 7,50 mm  |
| Z               | 48 mm    |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,84 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | P205N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US205G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC205     |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20525   |