

## Karta techniczna PDF USP207T04CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 31 mm    |
| B               | 32 mm    |
| d               | 35 mm    |
| Dz              | 80 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 47,60 mm |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 94 mm    |
| J               | 127 mm   |
| L               | 167 mm   |
| L1              | 54 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 21 mm    |
| s1              | 16 mm    |
| S               | 8,50 mm  |
| Z               | 60 mm    |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,73 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | P207N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US207G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC207     |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20735   |