

## Karta techniczna PDF USP20928T04CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 37 mm    |
| B               | 41,20 mm |
| d               | 44,45 mm |
| Dz              | 95 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 54 mm    |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 108 mm   |
| J               | 146 mm   |
| L               | 190 mm   |
| L1              | 60 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 23 mm    |
| s1              | 20,60 mm |
| S               | 10,20 mm |
| Z               | 70 mm    |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,44 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | P209N        |
| Oznaczenie łożyska                           | US20928G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC209       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20928    |