


## Karta techniczna PDF USPAE205CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 36 mm    |
| A1              | 21 mm    |
| B               | 27 mm    |
| d               | 25 mm    |
| Dz              | 60 mm    |
| E               | 12,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 36,50 mm |
| H1              | 10 mm    |
| H2              | 70 mm    |
| J               | 50,80 mm |
| L               | 70 mm    |
| L1              | 21 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 13,50 mm |
| S               | 7,50 mm  |
| Z               | 47,30 mm |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,60 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE205N  |
| Oznaczenie łożyska                           | US205G2  |
| Oznaczenie otwartej pokryw                   | SCO20525 |