


## Karta techniczna PDF USPE201CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 30 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| B               | 22 mm    |
| d               | 12 mm    |
| Dz              | 46 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 30,20 mm |
| H1              | 10 mm    |
| H2              | 57 mm    |
| J               | 95 mm    |
| L               | 125 mm   |
| L1              | 38 mm    |
| N               | 11 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| Z               | 42,90 mm |

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,43 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PE203N   |
| Oznaczenie łożyska                           | US201G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC203   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20112 |

