

# Karta techniczna PDF USPE21132T20CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 60 mm     |
| A1              | 35 mm     |
| B               | 45,30 mm  |
| d               | 50,80 mm  |
| Dz              | 110 mm    |
| G               | R1/8"     |
| H               | 63,50 mm  |
| H1              | 22,50 mm  |
| H2              | 124,50 mm |
| J               | 176 mm    |
| L               | 222 mm    |
| L1              | 68 mm     |
| N               | 18 mm     |
| N1              | 30 mm     |
| s1              | 22,65 mm  |
| S               | 11,80 mm  |
| Z               | 77,70 mm  |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,65 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PE211N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21132G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC211       |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21132    |

