

## Karta techniczna PDF USPG202T04CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 30 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| B               | 22 mm    |
| d               | 15 mm    |
| Dz              | 46 mm    |
| E               | 15 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 30,20 mm |
| H1              | 14 mm    |
| H2              | 57 mm    |
| J               | 38 mm    |
| L               | 55 mm    |
| L1              | 17 mm    |
| N               | M6 mm    |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| Z               | 42 mm    |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,32 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PG203N     |
| Oznaczenie łożyska                           | US202G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC203     |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20215   |