

## Karta techniczna PDF USPG204T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| B               | 25 mm    |
| d               | 20 mm    |
| Dz              | 54 mm    |
| E               | 16 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 33,30 mm |
| H1              | 14 mm    |
| H2              | 64 mm    |
| J               | 49 mm    |
| L               | 70 mm    |
| L1              | 21 mm    |
| N               | M8 mm    |
| s1              | 12,50 mm |
| S               | 7 mm     |
| Z               | 44,90 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,56 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PG204N     |
| Oznaczenie łożyska                           | US204G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20420   |