


## Karta techniczna PDF USPG21031NT20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 35 mm    |
| B  | 43,50 mm |
| d  | 49,21 mm |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 57,20 mm |
| H1 | 21 mm    |
| H2 | 114 mm   |
| J  | 95 mm    |
| L  | 135 mm   |
| L1 | 40 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 21,75 mm |
| S  | 10,90 mm |
| Z  | 24,50 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,68 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PG210N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21031G2T20 |